Manitou MT 625H Comfort 75K ST5 S1

Tragkraft:	2500 kg
Masttyp:	Teleskop
Hubhöhe:	5850 mm
Bauhöhe:	1930 mm
Länge:	3930 mm
Eigengewicht:	4800 kg
Gabellänge:	1200 mm
Baujahr:	2022
Betriebsstunden:	100
Antriebsart:	Diesel

Com Nr.:	E-5404
Reifen vorne:	Luft
Reifen hinten:	Luft
Antrieb:	Kubota V3307-T
Leistung:	54 kW
Geschwindigkeitsklasse:	25 km/h
Tech. Zustand:	sehr gut
Optischer Zustand:	sehr gut
Beschreibung:	&#12539Mast: Teleskop &#12539Gabelträgerbreite (mm): 1060 &#12539FEM: 2 &#12539Hals: A &#12539Gesamtlänge (mm): 5094 &#12539Radstand (mm): 2300 &#12539Baubreite (mm): 1850 &#12539Bodenfreiheit Mitte (mm): 330 &#12539Höhe Kabine (mm): 1920 &#12539Bereifung Hersteller: Camso &#12539Farbe: schwarz &#12539Art: Luft &#12539Räder-Anzahl: 4 &#12539Bereifung hinten, Größe: 365/70-16,5 &#12539Anzahl: 2 &#12539Bereifung vorne, Größe: 305/70-16,5 &#12539Anzahl: 2 &#12539Motor Hersteller: Kubota &#12539Leistung (KW): 54,6 &#12539Typ: V3307-T &#12539Getriebe: hydrostatisches Getriebe &#12539AdBlue: nein &#12539Maximale seitliche Reichweite: 3.40 m &#12539Ausbrechkraft mit Schaufel: 3427 daN &#12539Kippwinkel 12 ° &#12539Schüttwinkel 117 ° &#12539Wenderadius (über Räder) 3.31 m &#12539Eigengewicht (mit Gabel) 4800 kg &#12539Bereifung: Pneumatisch &#12539Heben 8 s &#12539Senken 5.40 s &#12539Teleskop ausfahren 5.60 s &#12539Teleskop Einfahren 4.30 s &#12539Ankippen 3.50 s &#12539Auskippen 3.60 s &#12539Anzahl der Zylinder / Tragfähigkeit der Zylinder 4 - 3331 cm³ &#12539Nennleistung Verbrennungsmotor - Leistung (kW) 75 Hp / 55.40 kW &#12539Max. Drehmoment / Motordrehzahl 265 Nm @ 1400 rpm &#12539Zugkraft 3550 daN &#12539Anzahl der Gänge (vorwärts / rückwärts) 2 / 2 &#12539Max. travel speed 24.90 km/h &#12539Parkbremse Automatische negative Parkbremse &#12539Festellbremse Ölbad Lamellenbremsen an den

Vorderachsen &#12539Pumpenart Zahnradpumpe &#12539Hydraulikdruck 235 bar &#12539Motoröl 11.20 l &#12539Hydrauliköl 115 l &#12539Fassungsvermögen des Kraftstofftanks 63 l &#12539Geräuschpegel im Fahrerstand (LpA) 76 dB &#12539Umgebungsgeräusch (LwA) 104 dB &#12539Schwingungsbelastung Hand/Arm < 2.50 m/s² &#12539Lenkräder (vorne / hinten) 2 / 2 &#12539Antriebsräder (vorne / hinten) 2 / 2 &#12539Sicherheit / Sicherheit Zulassung der Kabine Standard EN 15000 / Kabine ROPS - FOPS Stufe 1 &#12539Steuerungen JSM

Anbaugeräte:

Anbaugeräte Beschreibung: Inklusive: &#10004 STVO &#10004 3. Ventil &#10004 Rundumleuchte &#10004 Arbeitsscheinwerfer vorne &#10004 Arbeitsscheinwerfer hinten &#10004 Vollkabine &#10004 Heizung &#10004 Anhängerkupplung &#10004 Spiegel &#10004 7 PIN Stecker

Sonderausstattung:
- Arbeitsscheinwerfer hinten
- Arbeitsscheinwerfer vorne
- Heizung
- Vollkabine
- CE Zertifikat- Safety Light

Sonderausstattung Beschreibung: Optional gegen Aufpreis: &#128932 Gabelträger mit Gabelzinken &#128932 Erdschaufel, Schuttgutschaufel &#128932 usw.

Preis: 71000,-- EUR zzgl. MwSt
Zwischenverkauf vorbehalten

Hanselmann GmbH
Rossfelder Str. 37

D-74564 Crailsheim

Fon: +49 (0) 7951 – 29706-0
Fax: +49 (0) 7951 – 29706-29
www.hanselmann.de
info@hanselmann.de

Geschäftsführung:
Friedrich Hanselmann
Jan Hanselmann
Amtsgericht Ulm HRB 726617

Reklamation nur innerhalb 8 Tagen nach erbrachter Leistung. Für alle Maschinen, Ersatzteile und Waren gelten die Garantiebestimmungen der Hersteller. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Gerichtsstand und Erfüllungsort ist Crailsheim, D.